



# MALMERO

Malmero 145g  
Colori : Schiste

Caractéristiques	Norme	Unité	Mini	Objectif	Maxi
Grammage (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	138	<b>145</b>	152
Epaisseur (µm)	ISO 534	µm	172	<b>183</b>	194
Rigidité ( Taber 15°) SM	ISO 2493	mN	27,0	<b>36,0</b>	***
Rigidité ( Taber 15°) ST	ISO 2493	mN	15,0	<b>20,0</b>	***

Malmero 300g  
Coloris : Abyse, amazone, anthracite, blanc, bleu, craie, noir, palissandre, tourbe, vermillon, vert paon, violette

Caractéristiques	Norme	Unité	Mini	Objectif	Maxi
Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	285	<b>300</b>	315
Epaisseur	ISO 534	µm	357	<b>380</b>	403
Rigidité ( Taber 15°) SM	ISO 2493	mN	168,8	<b>225,0</b>	***
Rigidité ( Taber 15°) ST	ISO 2493	mN	90,0	<b>120,0</b>	***

Malmero 300g  
Coloris : Bambou, bougainvillée, noir

Caractéristiques	Norme	Unité	Mini	Objectif	Maxi
Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	288	<b>300</b>	312
Epaisseur	ISO 534	µm	360	<b>383</b>	406
Rigidité ( Taber 15°) SM	ISO 2493	mN	181,0	<b>213,0</b>	***
Rigidité ( Taber 15°) ST	ISO 2493	mN	104,0	<b>122,0</b>	***